


# JANOME

## Maak oogverblindende decoratieve effecten

Met de kwaliteit en precisie van Janome worden uw steken prachtig zowel aan de binnen- als buitenzijde.

## CoverPro 1000CPX

### Optionele Accessoires



Afbiezen in één simpele handeling met een geweldig resultaat.



Verbazingwekkende zomen, zelfs in dunne en gladde materialen.



2 draads brede coversteek - voor het naaien van biezen of oprijgen.



Zoals de professionals zomen voor een trendy uitstraling.



3 draads coversteek - voor het maken van decoratieve topstiksels.



Bandgeleider




Zoomgeleider



Transparante naaivoet  
Naaivoet met middengeleider



Elastiekgeleider  
Instelbare naadgeleider



Verlengtafel

Vraag uw dealer naar de vele mogelijkheden

Rijgen  
Stikken  
Zomen  
Versieren

Gewoon . . . . .  
Onmisbaar !!!



Uw officiële **JANOME** dealer:



**België**

Tel.: 0495 23 97 78  
www.janome.be  
info@janome.nl

**Janome Europe B.V.**  
Bijlmermeerstraat 22  
2131 HG HOOFFDORP  
**Nederland**

Tel.: 023 - 557 5559  
www.janome.nl  
info@janome.nl

Technische en/of optische wijzigingen voorbehouden

# CoverPro™ 1000CPX

## Coversteekmachine in industriestijl...

Professionals in de kledingindustrie werken de kleding nooit af op een "gewone" naaimachine. Als zij in een project een zoom maken dan doen zij dat met een coversteek.

U kunt nu met de Janome CoverPro 1000CPX dezelfde professionele resultaten behalen. Het geeft u de perfectie van een industriemachine maar met de eenvoudige bediening van een huishoudnaaimachine. Met de CoverPro 1000CPX is ombouwen zoals bij een normale lockmachine niet meer nodig.



### Janome ... CoverPro specialist!

De 1000CPX - gebruik 1, 2 of 3 naalden voor de verschillende steekmogelijkheden.

De 1000CPX - gebruik 2, 3 of 4 klossen lockgaren. Voor decoratieve effecten kunt u ook naaigaren of de verschillende siergarens gebruiken.

De 1000CPX - heeft de juiste eigenschappen en kracht om de vele soorten naaiprojecten perfect met een professionele look af te werken. Nog nooit was een CoverPro-machine zo eenvoudig te bedienen. Overtuig uzelf en probeer hem uit bij de dealer.



Extra grote vrije ruimte rechts naast de naald - 143 mm breed en 100 mm hoog - onmisbaar wanneer u in het midden over uw kledingstuk wilt naaien.



Door de verticale naaldstand, net als bij een naaimachine, worden de steken mooi en gelijkmatig genaaid. De extra ruimte rond de naald zorgt voor het snel en eenvoudig kunnen wisselen. Gebruik alleen de EL x 705 nld.



Vrije arm mogelijkheid voor het snel en makkelijk kunnen naaien en afwerken van smalle delen zoals manchetten en bij kinderkleding.



### Nog nooit was inrijgen zo eenvoudig!

Het kleureninrijgsysteem geeft de volgorde aan. De ondergrijper kan zelfs zonder pincet worden ingereggen door het 'click-to-go' systeem. Inclusief handige draadinsteker.



### NIEUW - "STS" Systeem

Het innovatieve 'STS' systeem (Seam Thightening System) is een eigenschap die voortkomt uit de industrie en er voor zorgt dat de draad van de ondergrijper perfect glad en gelijkmatig wordt doorgevoerd. Dit geeft een strakke steek bij b.v. dikke rekbare stoffen maar een lossere steek bij stoffen waar meer elasticiteit bij nodig is. De functie is direct aan de buitenkant van de machine te bedienen zonder dat ingewikkeld opnieuw inrijgen noodzakelijk is. De duidelijke afbeelding geeft aan hoe de schuifregelaar ingesteld moet worden.



### Geweldig voor sportkleding

Fitness-, dans-, skate-, arobic-, gym- en zwemkleding zijn ideale projecten om te maken met uw 1000CPX. Zelfs het toevoegen van elastiek aan uw project is kinderspel. Doe nog meer met uw 1000CPX en gebruikt voor de diverse technieken een van de vele extra optionele accessoires.



- draadafsnijder
- extra hoge lockvoetheogte
- automatische vrijgave van de draadspanning
- instelbare persvoetdruk

### 4 draads coversteekmachine

- deksteek 6mm breed / 3 nld
- deksteek 6mm breed / 2 nld
- deksteek 3mm breed / 2 nld
- kettingsteek variabel / 1 nld
- instelbare steeklengte van 1 mm tot 4 mm
- instelbaar differentieel van 0.5 mm tot 2.25 mm
- 1000 steken per minuut

